

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

ПРОВЕРЯЮЩИЙ (руководитель проверки):

инициалы, фамилия, должность государственного гражданского служащего, контактный телефон проверяющего

(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Дата начала
заполнения

Дата завершения
заполнения

Дата направления

число

число

число

месяц

месяц

месяц

год

год

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ:

учетный номер плательщика

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проверяемого субъекта

место нахождения (регистрации) проверяемого субъекта (объекта проверяемого
субъекта), контактные данные

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

место осуществления деятельности, контактные данные

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

(среднесписочная численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

представитель (представители) проверяемого субъекта

инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Работы на высоте на открытом воздухе, в том числе в беспорочном пространстве, за исключением работ по предотвращению ситуаций, создающих угрозу жизни, здоровью работающих и иных лиц (далее - аварийная ситуация), прекращаются при: скорости воздушного потока (ветра) 10 м/с и более; при грозе или тумане, снегопаде, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.	часть первая пункта 10							
2. Для предотвращения попадания работающего в опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с его возможным падением с высоты 1,8 м и более (далее - зона падения), применяются удерживающая система, система позиционирования.	часть вторая пункта 11							
3. Для обеспечения безопасности работающего, находящегося в зоне падения с высоты 1,8 м и более, применяется страховочная система.	часть третья пункта 11							
4. Работающие, выполняющие работы на высоте, для защиты от механических воздействий (ударов) головы применяют средства индивидуальной защиты головы (защитная каска, застегнутая на подбородочный ремень).	часть четвертая пункта 11							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Выдаваемые работающим средства индивидуальной защиты от падения с высоты имеют сертификаты соответствия (их копии), эксплуатационные документы (паспорт на изделие, инструкцию (руководство) по эксплуатации).	пункт 12							
6. Работающие, не использующие необходимые средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), к работам на высоте не допускаются.	пункт 14							
7. Для организации работ на высоте в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда проведена оценка профессиональных рисков, связанных с возможным падением работающего с высоты.	пункт 16							
8. На основании оценки профессиональных рисков в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), включены работы на высоте, требующие осуществления специальных организационных, технических мероприятий и контроля за их выполнением.	часть вторая пункта 17							
9. На периодически повторяющиеся работы на высоте, являющиеся неотъемлемой частью действующего технологического процесса и (или) характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом исполнителей, и не включенные в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, в технологической документации, инструкциях по охране труда, локальных правовых актах, определяющих порядок выполнения работ на высоте, изложены требования, обеспечивающие безопасное выполнение таких работ на высоте.	часть третья пункта 17							
10. При определении специальных организационных мероприятий обеспечены распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя, реализация требований к работающим, организация обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте), разработка мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, иные мероприятия с учетом оценки профессиональных рисков.	пункт 18							
11. При определении специальных технических мероприятий обеспечены разработка и выполнение проектной и (или) технологической документации (технологических карт, инструкций, схем, иных), локальных правовых актов, определяющих порядок выполнения работ на высоте, ограждение мест производства работ, установление предупреждающих и предписывающих знаков (плакатов) безопасности, выполнение иных мероприятий по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работающего с высоты, в том числе посредством: применения защитных ограждений высотой 1,0 м и более, обеспечивающих безопасность работающего от падения на площадках и рабочих местах, переходных мостиках и трапах; применения инвентарных конструкций лесов, подмостей и иных средств подмащивания, машин или механизмов;	часть первая пункта 19							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
использования средств коллективной защиты и средств индивидуальной защиты (систем обеспечения безопасности работ на высоте).								
<p>12. При выполнении работ на высоте проектная и технологическая документация содержит описание безопасных методов выполнения технологических операций, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> методы и описание технологической последовательности производства работ на высоте; пути и устройства подъема или спуска работающих к рабочим местам или местам производства работ; применяемые средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), места и способы их крепления; правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, инструмента, инвентаря, приспособлений (далее - средства технологического обеспечения), средств подмащивания, машин, механизмов и оборудования; применяемые устройства постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов), временных инвентарных ограждений; применяемые средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи; схему (схемы) организации рабочих мест при выполнении технологических операций с размещением работающих, материалов и изделий, средств механизации, приспособлений и оборудования, с указанием опасных зон и других мероприятий по охране труда при производстве работ; иные решения по охране труда. 	часть первая пункта 20							
<p>13. При применении систем канатного доступа в проектной и (или) технологической документации указываются сведения о:</p> <ul style="list-style-type: none"> местах и способах крепления канатов; способах защиты канатов от повреждения о конструкции и острые кромки (использовании оттяжек, протекторов, стальных тросов в местах, где возможно трение несущего (страховочного) каната (веревки) о конструкцию); противомаятниковых мероприятиях (использовании отклонителей, оттяжек); перечне узлов, применяемых для крепления канатов (веревек), оттяжек. 	часть вторая пункта 20 и приложение 2							
<p>14. В проектной и (или) технологической документации предусматриваются дополнительные решения по охране труда при совмещении работ по одной вертикали, работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок.</p>	пункт 21							
<p>15. В мероприятиях по предотвращению аварийных ситуаций, с учетом видов и способов выполнения работ на высоте, определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок принятия решения об остановке работ; методы и способы экстренной связи с руководителем работ и профессиональными аварийно-спасательными службами, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям; местоположение аптечек первой помощи универсальных и иных необходимых 	часть первая пункта 22, пункты 4 и 5 приложения 3							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>средств для оказания первой помощи потерпевшим; план эвакуации и спасения работающих с указанием: безопасных мест и путей эвакуации работающих при принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест; состава систем спасения и эвакуации, мест и способов их крепления; средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты работающих, выполняющих операции по спасению и эвакуации потерпевшего; путей и устройств подъема и (или) спуска работающих, выполняющих операции по спасению и эвакуации, к потерпевшему; методов безопасного спуска или подъема потерпевшего в безопасную зону.</p>								
<p>16. С разработанными мероприятиями по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, указанными в технологической и (или) проектной документации, наряде-допуске работающие ознакамливаются под подпись.</p>	часть первая пункта 23							
<p>17. Проектная и (или) технологическая документация (их копии) находится на участке выполнения работ.</p>	часть вторая пункта 23							
<p>18. Назначены должностные лица, имеющие право выдачи наряда-допуска (при выполнении работ на высоте по наряду-допуску).</p>	абзац первый части первой пункта 24							
<p>19. Назначены должностные лица, ответственные за: безопасное проведение работ на высоте (руководитель работ); подготовку работ на высоте по наряду-допуску; определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении действий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья работающих, на восстановление систем жизнеобеспечения (далее - спасательные работы); проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, элементов, подсистем), в том числе их периодических осмотров и проверок исправности; исправное состояние и безопасную эксплуатацию средств подмащивания (при их применении); исправное состояние и правильное применение ограждений (защитных, предохранительных, сигнальных) (при их применении). Не допускается выполнение одним и тем же должностным лицом обязанностей лица, имеющего право выдачи наряда-допуска, и руководителя работ на высоте. Иные обязанности могут быть возложены на одно и тоже должностное лицо.</p>	часть первая пункта 24							
<p>20. Не допускается выполнение одним и тем же должностным лицом обязанностей лица, имеющего право выдачи наряда-допуска, и руководителя работ на высоте.</p>	часть вторая пункта 24							
<p>21. В перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, с учетом оценки профессиональных рисков включены работы на высоте: выполняемые без применения средств подмащивания на высоте 5 м и более, с использованием системы канатного доступа;</p>	пункт 25							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>выполняемые на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее 2 м от неогражденных или с высотой ограждения менее 1,0 м перепадов по высоте 5 м и более;</p> <p>в охранных зонах сооружений или коммуникаций;</p> <p>на крыше зданий и сооружений с применением трапов, а также работ, относящихся к работам на высоте;</p> <p>по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) непосредственно с крыши;</p> <p>над машинами или механизмами, поверхностью воды (жидкости) или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;</p> <p>иные работы на высоте с учетом оценки профессиональных рисков.</p>								
<p>22. В мероприятиях по наряду-допуску предусмотрены:</p> <p>места (точки) и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей;</p> <p>пути и устройства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ;</p> <p>средства освещения рабочих мест, проходов к ним;</p> <p>средства (способы) сигнализации и электросвязи;</p> <p>мероприятия по предупреждению падения на работающих изделий, предметов или материалов со зданий, сооружений или поверхностей, расположенных выше рабочего места.</p>	пункт 26							
<p>23. При организации выполнения работ на высоте в опасных зонах определяются границы опасных зон, обеспечивается наличие требуемых ограждений (защитных, страховочных, сигнальных), знаков безопасности.</p>	часть первая пункта 28, пункт 29 и приложение 4							
<p>24. Места установки ограждений и знаков безопасности указаны в проектной и (или) технологической документации.</p> <p>При невозможности применения защитных ограждений выполнение работ на высоте осуществляется с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте.</p>	части вторая и пятая пункта 28							
<p>25. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места оборудуются защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.</p>	пункт 30							
<p>26. Не допускается нахождение в опасных зонах работающих и иных лиц, не связанных с выполнением работ на высоте.</p> <p>При невозможности установки ограждения для ограничения доступа работающих в опасные зоны, руководителем работ осуществляется контроль за местом нахождения работающих.</p>	части первая и вторая пункта 31							
<p>27. Участки, на которых производятся работы на высоте, расположенные вне огражденной территории организации, ограждены для предотвращения доступа</p>	часть третья пункта 31							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
посторонних лиц. Вход на такие участки лиц, не занятых выполнением работ, осуществляется в сопровождении работающего организации, ответственного за безопасное выполнение работ на высоте, в защитной каске, застегнутой на подбородочный ремень, и с использованием необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих специфике рабочей зоны, определенных локальными правовыми актами.								
28. Работы на высоте по установке и снятию ограждений и средств защиты осуществляются с применением страховочных систем, под непосредственным контролем руководителя работ.	часть вторая пункта 32							
29. Подача материалов, оборудования, инструмента, конструкций к рабочим местам на высоте, осуществляется с помощью грузоподъемных кранов, талей электрических, лебедок с машинным приводом и других грузоподъемных машин (далее - грузоподъемные машины) или полиспастов, блоков, укосин и других грузоподъемных механизмов (далее - грузоподъемные механизмы).	часть первая пункта 33							
30. Материалы, изделия, конструкции при размещении и складировании на рабочих местах, расположенных на высоте, не загромождают рабочее место и проходы к нему.	часть первая пункта 34							
31. Места хранения, указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в рабочей зоне предусмотрены в проектной и (или) технологической документации.	часть вторая пункта 34							
32. Средства технологического обеспечения и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, применяются с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот). Средства технологического обеспечения и материалы весом более 10 кг подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством. Не допускается размещать указанные предметы и материалы непосредственно над работающим. Во время перерывов в работе средства технологического обеспечения, находящиеся на рабочем месте на высоте, закреплены или убраны.	части первая – третья пункта 35							
33. Хранение и транспортирование материалов производятся в соответствии с эксплуатационными документами изготовителей.	часть четвертая пункта 35							
34. По окончании работы на высоте средства технологического обеспечения, материалы, оборудование, механизмы, снимаются с высоты.	пункт 36							
35. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждаются, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.	пункт 37							
36. Проемы в перекрытиях (полах, крышах), предназначенные для монтажа оборудования и тому подобного, к которым возможен доступ работающих, закрываются прочными сплошными настилами и (или) ограждаются, обозначаются знаками безопасности.	пункт 38							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. Ширина одиночных проходов к рабочим местам на высоте и на рабочих местах на высоте составляет не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия - не менее 1,8 м.	часть первая пункта 40							
38. Стационарные лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работающих на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, за исключением вертикальных стационарных лестниц, стационарных лестниц с углом наклона к горизонту более 75°, оборудованных дугами безопасности, иными ограждающими конструкциями, оборудованы устройствами для закрепления систем обеспечения безопасности работ на высоте.	часть вторая пункта 40							
39. В локальных правовых актах на основании результатов оценки профессиональных рисков указаны требования, обеспечивающие безопасное передвижение по вертикальным стационарным лестницам, а также стационарным лестницам с углом наклона к горизонту более 75°.	часть третья пункта 40							
40. Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое, при невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями, применяются страховочные системы с анкерными устройствами, использующими горизонтальные анкерные (жесткие или гибкие) линии, расположенные горизонтально или под углом до 15° к горизонту.	пункт 41							
41. К работам на высоте допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.	часть первая пункта 48							
42. Эксплуатация лестниц, в том числе навесных, приставных, разборных передвижных, стремянок и иных (далее, если не установлено иное, - лестницы) осуществляется в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационными документами изготовителей.	пункт 53							
43. Применяемые лестницы исправны.	часть первая пункта 54							
44. Периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев в процессе эксплуатации, лестницы осматриваются на предмет отсутствия дефектов.	часть вторая пункта 54							
45. Лестницы регистрируются в журнале учета и осмотра лестниц.	часть первая пункта 55							
46. Журнал учета и осмотра лестниц содержит сведения об (о) обозначении изделия (марке), принадлежности структурному подразделению организации, учетном (инвентарном) номере, дате и результатах осмотра лестниц.	часть первая пункта 55							
47. Дата следующего осмотра, принадлежность структурному подразделению организации указываются на лестницах.	часть вторая пункта 55							
48. Лестницы хранятся в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.	пункт 56							
49. Длина приставных деревянных лестниц не более 5 м.	часть первая пункта 57							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. Ступени деревянных лестниц врезаны в тетиву и через каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями установлено не менее двух металлических стяжных болтов, если иное не установлено эксплуатационными документами изготовителя.	часть вторая пункта 57							
51. Не допускается применение деревянных лестниц, сбитых гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы.	часть третья пункта 57							
52. Для окрашивания деревянных лестниц используется бесцветный лак.	часть четвертая пункта 57							
53. Расстояние между тетивами приставных лестниц и стремянок, за исключением применяемых в колодцах, составляет от 0,45 до 0,80 м, расстояние между ступенями лестниц - от 0,30 до 0,34 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и тому подобного) - не более 0,40 м, если иное не установлено эксплуатационными документами изготовителя.	пункт 58							
54. Конструкция приставных лестниц и стремянок исключает возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. При установке приставной лестницы в условиях возможного смещения ее верхнего конца, последний закреплен за устойчивые конструкции.	пункт 59							
55. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам, снабжены специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.	часть первая пункта 60							
56. У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, имеются приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции.	часть вторая пункта 60							
57. Не допускается устраивать дополнительные опорные сооружения (элементы) из поддонов, ящиков, бочек и иных предметов для увеличения длины лестницы.	пункт 62							
58. Не допускается сращивание переносных лестниц.	пункт 63							
59. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток.	пункт 64							
60. Стремянки снабжены приспособлениями, не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время нахождения на них работающих (замками, крюками, цепями, специальными страховочными ремнями, иными).	пункт 65							
61. Не допускается при использовании приставной лестницы или стремянки: работать с двух верхних ступенек лестницы или стремянки, не имеющих перил или упоров, площадки рабочей при наличии более пяти ступеней лестницы или стремянки; находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному работающему;	пункт 66							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части, а также в опасной зоне около и над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;</p> <p>поднимать и опускать груз, за исключением ручного инструмента, мелких деталей и иных предметов, по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент, детали, иные предметы;</p> <p>работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительного-монтажных пистолетов;</p> <p>выполнять газосварочные, газопламенные и электросварочные работы;</p> <p>работать при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей.</p>								
62. При установке приставная лестница опирается двумя тетивами на поверхность.	пункт 67							
63. При выполнении работ с приставной лестницы на высоте более 1,8 м применяется страховочная система, прикрепленная к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления приставной лестницы к конструкции здания или сооружения). Длина приставной лестницы обеспечивает работающему возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.	пункт 68							
64. При выполнении работ с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей место ее установки ограждается или выставляется дополнительный работающий.	часть первая пункта 69							
65. При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу, у ее основания находится работающий в защитной каске, застегнутой на подбородочный ремень, и удерживает лестницу в устойчивом положении.	часть вторая пункта 69							
66. Применяемые для перехода работающих с одной конструкции на другую переходные мостики и трапы жесткие и имеют крепления, исключающие возможность их смещения. Прогиб настила при максимальной расчетной нагрузке составляет не более 20 мм.	пункт 71							
67. При длине переходных мостиков и трапов более 3 м под ними устанавливаются промежуточные опоры.	пункт 72							
68. Ширина переходных мостиков и трапов составляет не менее 0,6 м.	пункт 72							
69. Переходные мостики и трапы имеют поручни, закраины и один промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней не менее 1 м, бортовых закраин - не менее 0,15 м, расстояние между стойками поручней - не более 2 м.	пункт 73							
70. Не допускается использование узлов для крепления соединительной подсистемы к анкерному устройству в системе позиционирования, удерживающей, страховочной системах, а также системе канатного доступа, за исключением случаев невозможности или нерациональности использования канатов с предусмотренной изготовителем концевой заделкой в виде сшивки вместо узлов.	часть первая пункта 75							
71. В проектной или технологической документации и (или) в наряде-допуске указываются допущенные к применению узлы.	часть вторая пункта 75							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. К выполнению работ с использованием узлов для крепления соединительной подсистемы к анкерному устройству допускаются работающие, обученные по профессии рабочего «промышленный альпинист».	часть третья пункта 75							
73. Работающие для выполнения работ на высоте на основании результатов оценки профессиональных рисков обеспечиваются системой обеспечения безопасности работ на высоте.	часть первая пункта 76							
74. Компоненты систем обеспечения безопасности работ на высоте для работающих, выполняющих огневые работы, изготовлены из огнестойких материалов.	часть вторая пункта 77							
75. В процессе эксплуатации компоненты, элементы, подсистемы систем обеспечения безопасности работ на высоте периодически проверяются в порядке и сроки согласно эксплуатационным документам изготовителей. Дата и результаты проведения их последней проверки указываются в эксплуатационных документах и (или) локальных правовых актах.	пункт 79							
76. Применяемые средства индивидуальной защиты от падения с высоты, компоненты, элементы, подсистемы систем обеспечения безопасности работ на высоте исправны.	пункт 80							
77. Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в проектной и (или) технологической документации либо в наряде-допуске.	пункт 82							
78. При использовании удерживающих систем в рабочей зоне исключаются зоны возможного падения работающего с высоты, а также участки с поверхностью из хрупкого материала, открываемые люки или отверстия.	часть первая пункта 85							
79. При использовании системы позиционирования для выполнения работ в безопорном пространстве или при нахождении работающего в зоне возможного падения в наличии имеется страховочная система.	часть первая пункта 86							
80. Не допускается нахождение в опасной зоне падения с высоты без применения систем обеспечения безопасности работ на высоте.	пункт 89							
81. Работы в безопорном пространстве производятся по наряду-допуску, при наличии спасательных средств.	часть первая пункта 90							
82. Работающие, выполняющие работы в безопорном пространстве, находятся в средствах индивидуальной защиты головы, имеющих систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы (защитной каске, имеющей трех и более точечную систему крепления подбородочного ремня).	часть вторая пункта 90							
83. Для подъема и спуска работающего по вертикальной (более 70° к горизонту) и наклонной (более 30° к горизонту) плоскостям, а также выполнения работ в безопорном пространстве в состоянии подвеса применяется система канатного доступа, состоящая из анкерных (анкерного) устройств (устройства) и соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, стропы, канаты, карабины, устройство для спуска, устройство для подъема, устройства для позиционирования). Работы с использованием систем канатного доступа производятся с использованием страховочной системы, состоящей из анкерного устройства, страховочной привязи,	пункт 91							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, амортизатор, стропы, канаты, карабины). Не допускается использование только одного каната, который применяется в качестве рабочего и страховочного каната в системе канатного доступа, за исключением случаев экстренной эвакуации, угрозы жизни при принятии соответствующих мер безопасности с учетом оценки рисков падения с высоты.								
84. Места и способы крепления системы канатного доступа и страховочной системы к анкерным устройствам, тип анкерного устройства указываются в проектной документации и (или) наряде-допуске.	часть первая пункта 92							
85. В процессе работы исключается доступ посторонних лиц к местам крепления систем канатного доступа.	часть вторая пункта 92							
86. Все закрепленные одним концом канаты (гибкие анкерные линии) имеют конечные ограничители.	пункт 94							
87. При продолжительности работы с использованием системы канатного доступа более 10 минут используется рабочее сиденье. Не допускается эксплуатация рабочих сидений при наличии на них трещин и изломов, нарушений в узлах соединений, а также если на увязывающих шнурах имеются протертости и разорваны нити, следы оплавленных участков и иные дефекты.	пункт 96							
88. Не допускается при выполнении работ по обслуживанию деревьев нахождение на дереве более чем одному работающему.	часть первая пункта 104							
89. Не допускается выполнение работ на высоте по обслуживанию опасных деревьев, способных к самопроизвольному падению в процессе проведения работ (сухостойных, зависших, ветровально-буреломных, гнилых), непосредственно с этих деревьев, за исключением случаев, когда есть возможность крепления страховочной системы за независимую анкерную точку (соседнее дерево, конструкцию, иное).	часть вторая пункта 104							
90. При выполнении работ по удалению дерева по частям непосредственно с этого дерева работающим дополнительно используются специальные лазы, предназначенные для подъема по стволу дерева (далее - гаффы). Для работы на гаффах применяются средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов (имеющих жесткий подносок).	части первая и вторая пункта 105							
91. Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое применяются страховочные системы, в составе которых используются анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии.	пункт 109							
92. Эксплуатация анкерных устройств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационными документами изготовителей. Анкерные устройства исправные, используются по назначению и применяются в условиях, установленных изготовителем.	части первая и вторая пункта 110							
93. Периодически анкерные устройства проверяются в порядке, установленном эксплуатационными документами изготовителей. Результаты проверок записываются в эксплуатационные документы изделия. Дата	пункт 112							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
следующей проверки указывается на анкерном устройстве и линии (в информационной табличке).								
94. При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ, требующих перемещения работающего на высоте в пределах рабочей зоны (рабочего места), а также в случаях, если исключена возможность скольжения работающего по наклонной плоскости, применяются анкерные устройства, расположенные горизонтально.	пункт 118							
95. Не допускается при эксплуатации анкерных устройств, содержащих жесткие или гибкие анкерные линии: превышение допустимой нагрузки на концевые, промежуточные и угловые анкеры; превышение максимального количества работающих, подсоединенных к анкерной линии, указанного в эксплуатационных документах изготовителя; внесение изменений в конструкцию анкерных линий без согласования с изготовителем; использование анкерной линии и средств индивидуальной защиты, которые были задействованы для остановки падения, до проведения проверки исправности; использование анкерной линии на недостаточной, на случай падения, высоте или наличии препятствий на пути падения; использования анкерной линии без разработанного плана мероприятий по эвакуации и спасению; использования анкерной линии, если на работу одного из компонентов обеспечения безопасности оказывается воздействие (помехи) другого компонента или элемента; применение их в системе канатного доступа.	пункт 121							
96. Для работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками опорах линий электропередачи и линий электросвязи, на железобетонных опорах ВЛ, а также на цилиндрических железобетонных опорах диаметром 250 мм ВЛ применяются когти монтерские.	пункт 122							
97. Для подъема на железобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ применяются лазы монтерские, для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и конические опоры ВЛ. – универсальные лазы.	пункт 123							
98. Для подъема на деревянные опоры, столбы и стволы деревьев применяются гаффы.	пункт 124							
99. Эксплуатация когтей и лазов монтерских, гаффов (далее, если не установлено иное, - специальные лазы) осуществляется в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационными документами изготовителей. Специальные лазы исправны, используются по назначению и применяются в условиях, установленных изготовителем.	пункт 125							
100. Специальные лазы до и после каждого их использования осматриваются на предмет отсутствия дефектов. Результаты осмотра регистрируются в порядке, установленном в организации. Не допускается пользование специальными лазами, у которых затуплены или сломаны шипы.	пункт 128							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101. Не допускается использование специальных лазов для подъема на обледенелые опоры, при наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях опор ВЛ, создающих нерасчетную нагрузку на опоры, а также при температуре воздуха ниже допустимой, указанной в эксплуатационных документах.	пункт 129							
102. Допуск работающих к выполнению работ на крышах зданий, сооружений, относящихся к работам на высоте, производится в соответствии с нарядом-допуском.	часть первая пункта 130							
103. Перед началом выполнения работ на междуэтажном перекрытии, крыше здания, сооружения, относящихся к работам на высоте: ограждаются неизолированные токоведущие части электрических сетей и (или) электрооборудования, расположенного на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту ведения работ, а при выполнении работ ближе 2,5 м от токоведущих частей, работы проводятся электротехническим персоналом, с выполнением организационных и технических мероприятий; проверяется прочность стропил; определяются места установки анкерных устройств, определена трассировка соединительной подсистемы; выполняется установка анкерных устройств; подготавливаются средства подмащивания для передвижения и приема материалов на крыше здания, сооружения; работающие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и средствами индивидуальной защиты головы, имеющими систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы (защитной каске, имеющей трех и более точечную систему крепления подбородочного ремня); все монтажные, вентиляционные и прочие проемы на междуэтажных перекрытиях, крышах зданий, сооружений закрываются прочными и устойчивыми к смещению настилами или ограждены защитным ограждением.	пункт 131							
104. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа, при наличии спасательных средств по наряду-допуску.	пункт 132							
105. Подъем на крышу здания, сооружения и спуск с нее осуществляется по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам.	пункт 133							
106. Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше здания, сооружения с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, применяются трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закреплены. При выполнении работ на крыше здания, сооружения с применением трапов, работающие применяются системы обеспечения безопасности. Их состав и порядок установки определяются в проектной и (или) технологической документации или наряде-допуске.	пункт 134							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>107. Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы, подаются на рабочие места в заготовленном виде, в специальной таре.</p> <p>Не допускается заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше здания, сооружения.</p>	пункт 135							
108. Материалы размещаются на крыше здания, сооружения в местах, предусмотренных проектной документацией, с принятием мер, предотвращающих их падение, в том числе от воздействия ветровой нагрузки. Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы закрепляются или убираются с крыши.	пункт 136							
109. Выполнение работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, а также колпаков и зонтов на дымовых и вентиляционных трубах, по покрытию парапетов, отделке свесов производится со специальных подмостей, выпускных лесов, с самоподъемных люлек или автомобильных подъемников, а также с использованием систем канатного доступа.	часть первая пункта 137							
110. Не допускается использование приставной лестницы при устройстве зонтов на дымовых и вентиляционных трубах.	часть вторая пункта 137							
111. Перед выполнением работ по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) места прохода людей в пределах опасных зон ограждаются, закрываются проходы и проезды.	пункт 138							
112. Дверные проемы со стороны крыши здания, сооружения, очищаемой от снега, наледи (сосулек), закрываются или внутри лестничных клеток, арок, ворот находятся дежурные работающие для предупреждения работающих и иных лиц об опасности.	пункт 139							
113. Для очистки крыш здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) применяются деревянные (пластиковые) лопаты или скребковые устройства. Работы по очистке снега производятся в обуви специальной для защиты от скольжения.	пункт 141							
<p>114. Удаление наледи (сосулек), свисающих с карнизов, козырьков крыш осуществляется с мобильной подъемной рабочей платформы или с поверхности земли при соблюдении мер безопасности.</p> <p>При невозможности выполнения работ по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) с мобильной подъемной рабочей платформы работы выполняются с применением системы канатного доступа.</p>	пункт 143							
<p>115. Не допускается при выполнении работ по очистке крыш здания, сооружения от снега, наледи (сосулек):</p> <ul style="list-style-type: none"> свешиваться с крыши здания, сооружения при выполнении работы; применять металлический инструмент для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши здания, сооружения (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках); производить очистку крыши здания, сооружения при видимости менее 10 м, скорости ветра, превышающего 10 м/с, во время сильного снегопада, при недостаточной освещенности; 	пункт 144							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>передвигаться по крыше здания, сооружения с уклоном более 20 градусов без систем обеспечения безопасности работ на высоте;</p> <p>касаться электрических проводов, телевизионных антенн, световых рекламных конструкций и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током;</p> <p>сбрасывать снег, сосульки на электрические провода, антенные воды, автомобили.</p>								
116. Расстояние между стеной трубы (газохода) и внутренним краем рабочей площадки составляет не более 200 мм.	пункт 146							
117. Вокруг трубы опасная зона ограждается. В случае опасности травмирования работающих падающими предметами на высоте 2,5-3 м устанавливается защитный козырек шириной не менее 2 м.	пункт 147							
<p>118. Место отбора проб и проведения измерений доступно и оборудовано прочной стационарно установленной рабочей площадкой для отбора проб и проведения измерений, снабженной ограждением.</p> <p>Рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений, расположенная вне зданий на высоте более 5 м над уровнем земли, ограждена бортовыми листами.</p> <p>В случае нахождения измерительных портов на высоте 1,8 м и более оборудована рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений.</p>	пункт 148							
119. Лестницы к рабочим площадкам для отбора проб и проведения измерений имеют угол наклона не более 60° к горизонтали и снабжены перилами.	часть пятая пункта 150							
120. В проектную и (или) технологическую документацию и наряды-допуски включаются дополнительные мероприятия по предупреждению воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов при производстве работ на стационарных источниках выбросов (дымовых трубах).	пункт 151							
<p>121. Не допускается при выполнении работ по сооружению, эксплуатации, ремонту стационарных источников выбросов (дымовых труб), градирен:</p> <p>работа без предохранительных поясов, закрепленных через строп (фал) к кольцу или другому безопасному креплению, предохранительному устройству;</p> <p>размещение инструмента в карманах, заткнув за предохранительный пояс и тому подобным образом;</p> <p>подъем вручную на стационарные источники выбросов (дымовые трубы), градирни или спуск с них тяжелых предметов и оборудования;</p> <p>осуществление крепления строительных лесов, не убедившись в прочности и надежности узлов крепления;</p> <p>работа в одиночку;</p> <p>подъем на стационарные источники выбросов (дымовые трубы), градирню, не имеющих прочно закрепленных лестниц, скоб;</p> <p>работа на действующих стационарных источниках выбросов (дымовых трубах) без принятия мер по защите от дыма и газов.</p>	пункт 152							
122. В проектную и (или) технологическую документацию, а также наряды-допуски включаются мероприятия по предупреждению воздействия на работающих вредных и	пункт 153							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(или) опасных производственных факторов при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий.								
123. Не допускается при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий: опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов; производить остекление, мойку и протирку стеклянных поверхностей на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно; оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы профильного стекла; производить остекление крыш и фонарей без устройства под местом производства работ дощатой или брезентовой площадки, препятствующей падению стекол и инструмента (при отсутствии площадки опасная зона должна ограждаться или охраняться); протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг; протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло и толчками; при использовании свободностоящих средств подмащивания проводить работы в одиночку и без соответствующих страховочных систем; проводить работы в темное время суток.	пункт 156							
124. При выполнении стекольных работ на высоте стекла и другие материалы находятся в специальных ящиках, установленных на площадки и подставки, специально подготовленные для этих целей.	пункт 158							
125. Подъем и перенос стекла к месту его установки осуществляется с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре.	пункт 159							
126. Подмости, понтоны, мосты, пешеходные мостики и другие пешеходные переходы или рабочие места, расположенные над поверхностью воды, не имеют выступающих и скользких элементов.	абзац первый пункта 160							
127. Подмости, понтоны, мосты, пешеходные мостики и другие пешеходные переходы или рабочие места, расположенные над поверхностью воды: прочные и устойчивые; имеют ширину, обеспечивающую безопасное передвижение работающих; имеют наружную дощатую или другую обшивку, ограждение перилами, канатами, ограждающими бортами; имеют соответствующее освещение при недостаточном естественном освещении; оборудованы постами с достаточным количеством спасательных буюв, кругов, стропов, канатов, иных спасательных средств; содержатся свободными, без загромождения или размещения инструмента, материалов; содержатся в исправности и чистоте, скользкие места - посыпаются песком и другим подобным материалом и очищаются от масла, снега, наледи;	абзацы второй – девятый пункта 160							

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
закреплены от смещения паводком, сильным ветром.								
128. Не допускается в одиночку работа над поверхностью воды.	пункт 161							
129. При выполнении работ над поверхностными водными объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии ближе 2 м от береговой линии работающие обеспечиваются спасательными средствами и принимаются меры по предупреждению падения работающих в воду.	пункт 162							

(подпись) (инициалы, фамилия, должность государственного гражданского служащего проверяющего (руководителя проверки))

« ___ » _____ 20__ г.

(подпись) (инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)

« ___ » _____ 20__ г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. В графе 2 контрольного списка вопросов (чек-листа) указаны структурные элементы Правил по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. № 11.

2. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

на титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 24 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом в контролирующий (надзорный) орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного списка (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:

позиция «Да» (графа 3), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция «Нет» (графа 4), если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция «Не требуется» (графа 5), если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту;

Редакция вступает в силу с 26.04.2026

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

3. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

4. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).